compri aluminium

De aluminiumspecialist voor dak, bouw, gevel en industrie



Dakgoten

COMPRI ALUMINIUM
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
GECERTIFICEERD

www.compri-aluminium.nl

Dakgoten

Waarom aluminium dakgoten?

Aluminium is een schoon, veilig en groen product. Doordat het oneindig recyclebaar is, is de belasting voor het milieu minimaal.

Door de corrosie bestendigheid van aluminium is het te plegen onderhoud van een aluminium dakgoot zeer laag. Als u de aluminium dakgoten van Compri Aluminium combineert met de dakgootbeschermer dan hoeft u helemaal nooit meer de ladder op.

De aluminium dakgoten van Compri Aluminium worden compleet geleverd met koppelstukken ingelaste uitlopen, kopschotten, gootbeugels en passtukken. Dit alles in de door u gewenste kleur.

Buiten de standaard dakgoten die u in onze brochure vindt maakt Compri Aluminium uw bak-, dakgoot ook op een andere gewenste maat. De Aqua Line dakgoot is een van de weinige geëxtrudeerde dakgoten op de markt.

De bakgoten en mastgoten van Compri Aluminium worden gemaakt uit plaatmateriaal van de meest geschikte aluminium kwaliteit 1050A met een materiaaldikte van 1-1,5 of 2 mm, afhankelijk van het type goot en de wens van de klant.

De moderne wijze van fabricage zorgt voor een strakke en technisch juiste uitvoering, zodat een optimale montage te realiseren is.

Alle Compri Aluminium dakgoten zijn leverbaar in blanke, geanodiseerde of in gepoedercoate uitvoering.

Compri Aluminium loopt voorop in de aluminiumwereld als het gaat om ontwikkeling en het ontwerpen van technische oplossingen. Zoals hiernaast te zien maken wij bijvoorbeeld een dilaterende seperatieschuif waardoor de uitzetting van de goten over een lange lengte opgevangen kan worden en u geen last heeft van een lekkende goot.


Deze seperatieschuiven in combinatie met een expansiestuk worden toegepast bij bakgoten.



Dakgoten

Aqua-line goot
Standaardlengte 3000 mm


Voor een lengte van 3000 mm is benodigd:
- 3000 mm gootprofiel
- 4 klikbeugels van 50 mm (brute)
- koppelingsset en/of kopschot (links of rechts)



Binnen- en buitenhoeken


Haakse uitvoering 350 x 350 mm
Extra benodigd bij een hoekstuk is:
- koppelingsset
- 2 klikbeugels (brute)

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar




Kopschot

De aqua-line goot is ook leverbaar met aangelast kopschot of met een los kopschot wat door middel van een koppelingsset aan de goot bevestigd kan worden.



Uitloopstuk


Bestaande uit:
- gootprofiel (in gewenste lengte tot 3000 mm)
- ingelaste uitloop van 150 mm (ø 80 mm)
- koppelingsset
- 2 klikbeugels (brute)



Dakgoten


Koppelingsset

Bestaande uit:
- koppelstuk
- koppelvergrendeling (sluitnok)
- kroonband epdm
- extra brede (100 mm) klikbeugel (brute)



Gootbeugel

De gootbeugel is een klikbeugel aan de achterkant van de aqua-line goot waardoor een blinde montage mogelijk gemaakt wordt.







Aambeeld 20 - 1671 NT Medemblik - T +31(0)227-606 700 - F +31(0)227-606 710
info@compri-aluminium.nl - www.compri-aluminium.nl